

Ficha Técnica de Producto

MOTORNET

Dégraissant pour moteurs



DESCRIPTION

Dégraissant pour moteurs à explosion et surfaces non peintes. Il se mélange ou s'émulsionne avec de l'eau pour toutes les proportions.

Il dégraisse es moteurs et les pièces métalliques en général, émulsionnant et dissolvant la graisse, la boue, la suie et d'autres substances. On peut aussi l'utiliser pour dégraisser les sols d'ateliers automobiles.

MODE D'EMPLOI

En fonction de la saleté à traiter, on peut le diluer de 20 à 50% dans l'eau.

On peut l'appliquer par pulvérisation, pression ou avec une brosse pour une meilleure introduction du produit dans les couches de graisse.

Après environ 5 minutes d'application, procéder au rinçage général avec de l'eau (si possible par pression).

N'agresse pas le caoutchouc, les câbles, ...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : Liquide.

Couleur : Incolore.

Odeur: Caractéristique.

pH pure : 9.5 – 10.5.

Densité : 0.99 -1.01 g/cc.

Concentration en substance active : 18 – 22%

COMPOSITION

Tensioactifs anioniques et non-ioniques, sequestrants et inhibiteur de corrosion.

PRÉSENTATION

Emballage de plastique:

FORMAT	5Kg
CODE	014MOT05

SÉCURITÉ / TOXICOLOGIE

Irritant pour les yeux. Tenir hors de portée des enfants.

INFORMATION ADDITIONNELLE

PRODUIT INDUSTRIEL. USAGE PROFESSIONNEL.

Information avec des fins commerciales. Pour le je manie et occupation de produit, suivre les indications de l'étiquette et la Feuille de Données de Sécurité. Pour résoudre n'importe quel doute, il peut contacter avec notre Département Technique. La version en vigueur de ce document il est disponible uniquement au web www.dermo.com.